



- ВНИМАНИЕ:**
- Соблюдайте указанные размеры
 - Все углы должны быть точно 90 градусов
 - Проконсультируйтесь по поводу глубины отверстия под док-леवलлером ("почтового ящика")
 - По запросу можно приобрести инженерные чертежи и чертежи с распределением сил
 - При парковке тяжелых грузовых автомобилей весом 30 тонн со скоростью 5 км/ч на месте расположения бамперов возникают силы в 59 кН, которые действуют на Т-часть!

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ КЛИЕНТОМ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО ЗАРАНЕЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

Конструктивно:

- Приямок, включая все обозначения
- ① Поставка, сборка и монтаж углов (80x80x8) и полосы 20x10
- ② Монтажная поверхность для буферов, размеры ВВxВН
Электрика: (для док-леवलлеров с электрогидравлическим приводом)
- Защита электрических кабелей от уровня пола до распределительного шкафа
- ③ Закрытая труба (диаметр 70 мм) на уровне 100 мм до поверхности обработанного пола, рядом с проемом ворот
- ④ Питание 3x400V+0+PE до распределительного шкафа, включая розетку
- ⑤ Монтажная поверхность для распределительного шкафа, размеры SBxSH
- Прочее:
- ⑥ Нанесите маркировку с наклонными черными и желтыми полосами

РАЗМЕРЫ ВАШЕГО ПРИЯМКА:		IL	IB	IH	DI	PH	DB	BB	BH	SB	SH
ПОЗ:	ТИП:										
ПОЗ:	ТИП:										
ПОЗ:	ТИП:										
PH=высота платформы		BB=ширина буфера		SB=ширина распределительного шкафа							
DB=ширина проема ворот		BH=высота буфера		SH=высота распределительного шкафа							

размеры в мм	ТИП	009	010	011	013	014	015							
IL=монтажная длина		2030	2530	3030	2030	2530	3030							
IB=монтажная ширина		2070	2070	2070	2320	2320	2320							
IH=монтажная высота		710	710	710	710	710	710							
DI=диагональ		2892	3261	3661	3076	3425	3808							



Заказчик :	№ Оферты :
Проект :	№ Заказа :
Архитектор :	Дата :
Ваш реф.№ :	
Масштаб: 1:50; 1:10 Допуст.отклон.: -0/+10 № Док. 04\N\0200\360000IA-233NG60.DWG Rev.: 17-03-2011	

МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ МОСТ
233NG60 60kN

NR.: 360.000 IA-233NG60